ALPINE® Monograde SAE 30 SAE 40

Hochleistungs-Einbereichsmotorenöl

Eigenschaften

- Hochleistungs-Einbereichsmotorenöl
- Hoher Viskositätsindex
- Hohes Schmutztragevermögen
- Stabiler Schmierfilm
- Ausgezeichnetes Reinigungsvermögen
- Hohe thermische Stabilität
- Exzellenter Verschleiß- und Korrosionsschutz

Einsatzhinweise

ALPINE Monograde eignet sich für den Einsatz in Diesel- und Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung wie z.B.:

- Nutzfahrzeug-Dieselmotoren
- Stationär-Dieselmotoren
- Baumaschinen und landwirtschaftliche Aggregate

Darüber hinaus wird es in Hydrauliksystemen, hydraulischen Kupplungen, Getrieben, Drehmomentwandlern und Retardern eingesetzt, wenn vom Hersteller ein entsprechendes Motorenöl vorgeschrieben ist.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen:

- ACEA E7
- API CI-4 / SL

Empfehlung*:

- Allison C-4
- MTU MTL 5044 Typ 2
- DTFR 15B100 (228.2)
- MAN M 3275-2

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE MONOGRADE	
SAE-Klasse	SAE J 300	-	30	40
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm3	0,892	0,893
Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm2/s	101	129
Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm2/s	11,8	13,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	107	105
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	250	270
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-30	-27
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg/ KOH/g	10,8	10,8

* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.