ALPINE® TSP 5W-40

Высокоэффективное моторное масло с низким коэффициентом трения для двигателей легковых автомобилей

Характеристики

ALPINE TSP 5W-40 – высокоэффективное моторное масло с низким коэффициентом трения для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Базовые масла с использованием новейших синтетических технологий и углеводородных компонентов, а также специально подобранные высокоэффективные присадки обеспечивают лучшую защиту от износа и максимальную чистоту двигателя.

ALPINE TSP 5W-40 обеспечивает высокую устойчивость к окислению, защиту против отложений и улучшенного поведения при низких температурах.
Обладает прекрасным вязкостно-температурным поведением. Имеет многодиапазонную характеристику, что позволяет использовать его круглый год в районах с большими ежедневными и/или сезонными колебаниями температуры. Оптимизированная формула обеспечивает снижение расхода топлива и масла.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE TSP 5W-40** разработано специально для современных двигателей легковых автомобилей с турбокомпрессором и без него.

Соблюдать инструкцию производителя!

Описание характеристик

Спецификации:
- ACEA A3/B4
- API SP

Рекомендация*:
- Chrysler MS-6395
- Daewoo
- Daihatsu
- Fiat 9.55535-CR1
- GM 6094M
- Honda
- Hyundai
- Isuzu
- Kia
- Mazda
- Mitsubishi
- Nissan
- SsangYong
- Subaru
- Suzuki
- Toyota

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	**ALPINE TSP 5W-40**
Плотность при 15 °C	DIN 51 757	кг/м³	855
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм²/с	83,1
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм²/с	13,8
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	171
Вязкость при -30°C	DIN 51377	мПа с	5950
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-42
Точка возгорания	DIN ISO 2592	°C	222
Общее щелочное число	DIN ISO 3771	мг КОН/г	10,7

Октябрь 2023 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de