

ALPINE Mehrzweckfett 2

Mehrzweck Lithiumschmierfett

Eigenschaften

- Mischbar mit den meisten Fetten auf Basis konventioneller Seifen.
- Gute Haftfähigkeit.
- Walk- und oxidationsstabil.
- Verschleißmindernd.
- Wasserbeständig.
- Korrosionsverhindernd.

Einsatzhinweise

Alpine Mehrzweckfett 2 eignet sich zur Schmierung aller Arten von normalbelasteten Wälz- und Gleitlagern sowie Gelenken unter normalen Temperaturen und Bedingungen. Es ist universell einsetzbar in Kraftfahrzeugen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Geräten. Bei der Nachschmierung ist stets darauf zu achten, eine Kontamination mit Staub oder Schmutz zu vermeiden.

Herstellervorschriften beachten.

Leistungsbeschreibung

Spezifikationen: DIN 51 502: K2K-30

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE Mehrzweckfett 2
NLGI-Grad	ASTM D 217	-	2
Seife/Verdicker		-	Lithiumseife
Farbe	visuell	-	gelbbraun
Textur	visuell	-	geschmeidig
Gebrauchstemperaturbereich kurzfristig		°C	-30 bis +120
Penetration bei 25°C	ISO 2137	0,1 mm	265-295
EMCOR – Test	ISO 11007	Rating	0-0
Tropfpunkt	IP 396	°C	>180
Viskosität (Grundöl) bei 40°C	ASTM D 217	mm ² /s	110

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Juni 2016