

# ALPINE Special V 0W-30

## Synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Volvo PKW

### Eigenschaften

**ALPINE Special V 0W-30** ist ein Synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl. Die abgesenkte HTHS-Viskosität ermöglicht Kraftstoffeinsparung in der Kaltstartphase und im Kurzstreckenverkehr. Garantiert höchste Motorensauberkeit und besten Verschleißschutz. Das Produkt ist geeignet für den Einsatz in Volvo PKW mit modernsten effizienzgesteigerten Euro 4, 5, 6 Motorkonzepten mit oder ohne Turbolader, Direkteinspritzung, Mehrventil- bzw. Hybridtechnik. **ALPINE Special V 0W-30** gewährleistet ein Kraftstoff-Einsparungspotential und trägt zur Schonung der Umwelt durch Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei.

### Einsatzhinweise

**ALPINE Special V 0W-30** ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit der Spezifikation VOLVO VCC 95200377 empfohlen.

### Leistungsbeschreibung

#### Spezifikationen:

- ACEA A5/B5
- API SL

#### Empfehlung\*:

- Volvo VCC 95200377

typische Kennwerte	Methoden	Einheiten	ALPINE Special V 0W-30
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	845
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	52,5
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	9,89
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	178
Viskosität bei -35°C	DIN 51 377	mPa.s	5930
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-42
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	224

\*entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.