

# ALPINE® Brake Fluid DOT 5.1 LV

## Высокоэффективная тормозная жидкость

### Характеристики

- Синтетическая жидкость.
- Отличная способность выдерживать температурные нагрузки даже в условиях гоночного спорта.
- Оптимальная защита от коррозии всех металлических деталей тормозной системы.
- Великолепная устойчивость к окислению и пониженная гигроскопичность гарантируют высокий резерв безопасности.
- Низкая вязкость при низких температурах гарантирует безупречную функциональность всех систем.
- Совместима со всеми используемыми в тормозной системе уплотнениями и шлангами.

### Инструкция по применению

Жидкость **ALPINE Brake Fluid DOT 5.1 LV** предназначена для использования в подвергающихся очень высоким нагрузкам тормозных системах автомобилей и мотоциклов, для которых требуется использование с DOT 5.1.

Особенно рекомендуется для антиблокировочных тормозных систем (ABS).

Жидкость **ALPINE Brake Fluid DOT 5.1 LV** можно смешивать со всеми синтетическими тормозными жидкостями аналогичного качества.

#### Особые указания:

- Хранить тормозную жидкость только в оригинальной закрытой таре.
- Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.

**Соблюдать инструкции производителя!**

### Описание характеристик

#### Спецификации:

- FMVSS 116 / DOT 5.1
- SAE J 1704
- ISO 4925 Class 5.1
- ISO 4925 Class 7

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE DOT 5.1 LV
Плотность при 20°C	ASTM D4052	г/см <sup>3</sup>	1,6
Вязкость при -40°C	SAE J 1703 / 1704	мм <sup>2</sup> /с	Макс. 750
Температура кипения в состоянии поставки	SAE J 1703 / 1704	°C	270
Температура кипения увлажненной тормозной жидкости	SAE J 1703 / 1704	°C	180

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

Март 2024 года