ALPINE® C 040

Антифриз с длительным эффектом, фиолетового цвета

Характеристики

ALPINE C 040 – это антифриз премиум-класса на основе этиленгликоля с высокоэффективными ингибиторами, которые представляют собой комбинацию технологии органических кислот и силикатной технологии, а также высокотехнологичных присадок (охлаждающая жидкость Si-OAT). Для максимально длительного срока эксплуатации и защиты всех металлических элементов двигателя. Охлаждающая жидкость не оказывает негативного воздействия на шланги системы охлаждения и уплотнения головок цилиндров.
ALPINE C 040 не содержит нитритов аминов, фосфатов и боратов.

Инструкция по применению

Жидкость **ALPINE C 040,** разведенная соответствующим количеством (дистиллированной) воды, используется в качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания, изготовленных из чугуна, алюминия или из комбинации этих двух металлов, и в системах охлаждения из алюминиевых или медных сплавов. **ALPINE C 040** особенно рекомендуется для высокотехнологичных двигателей, требующих специальной высокотемпературной защиты алюминия. Рекомендуется круглогодичная рабочая концентрация 50 об. %. Не рекомендуется смешивать **ALPINE C 040** с другими средствами для защиты радиаторов или продуктами других производителей.
Внимание: Необходимо соблюдать предписанную производителем минимальную концентрацию – 33 об. %.

Описание характеристик

Спецификации:
- AS 2108-2004 • ASTM D 3306, ASTM D 4985 • SAE J1034

Рекомендация*:
- VW TL 774 G
- MB 325.5 / 325.6
- MAN 324 Typ Si-OAT
- Audi • Bentley • Bugatti
- Lamborghini • Seat • Skoda
- Porsche ab Bj 1996 • Deutz DQC CC-14
- Cummins CES 14603

Части ALPINE C 040	Частей воды	Морозостойкость до:
1	2	-18 °C
1	1,5	-24 °C
1	1	-36 °C

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	**ALPINE C 040**
Плотность при 20 °C	DIN 51 757	г/см³	1,12
Резервная щелочность (pH 5,5)	ASTM D 1121	мл 0,1 n HCl	9,5
Температура кипения	ASTM D 1120	°C	> 163
Уровень pH	ASTM D 1287	-	8,4
Температура воспламенения	DIN EN ISO 2592	°C	> 120
Защита от замерзания при 50 об. %	ASTM D 1177	°C	- 36
Цвет	-	-	фиолетовый

Ноябрь 2022 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de