ALPINE® C48 Ready Mix -36°C

Антифриз премиум-класса

Характеристики

ALPINE C48 Ready Mix -36 °C – антифриз на основе этиленгликоля, не содержащий таких потенциально вредных веществ, как нитриты, амины и фосфаты. Благодаря оптимальному сочетанию ингибиторов на основе карбоксильной кислоты, а также силикатов и боратов (гибридная охлаждающая жидкость) **ALPINE C48 Ready Mix -36 °C** обеспечивает эффективную и длительную защиту от коррозии для увеличения срока службы охлаждающей жидкости. Дополнительные присадки предупреждают вспенивание охлаждающей жидкости, обеспечивают защиту от кавитации и препятствуют образованию отложений. **ALPINE C48 Ready Mix -36 °C** обеспечивает круглогодичную, не требующую технического обслуживания защиту от замерзания и перегрева благодаря высокой температуре кипения. Охлаждающая жидкость не оказывает негативного воздействия на шланги системы охлаждения и уплотнения головок цилиндров.

Инструкция по применению

ALPINE C48 Ready Mix -36 °C используется в качестве охлаждающей жидкости и жидкого теплоносителя в двигателях внутреннего сгорания, изготовленных из чугуна, алюминия или из комбинации этих двух металлов, и в системах охлаждения из алюминиевых или медных сплавов.
Не рекомендуется смешивать **ALPINE C48 Ready Mix -36 °C** с другими средствами для защиты радиаторов или продуктами других производителей.
Внимание: Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Рекомендация*:

- 2G
- BMW LC-87
- Deutz-Fahr (<03/2017)
- Deutz DQC CA-14
- Eicher Engines (TMTL Part No. 93183798)
- Fendt
- Huerlimann (<03/2017)
- Jenbacher (TA-Nr. 1000-0201)
- Lamborghini-Tractors (<03/2017)
- Liebherr (Minimum LH-00-COL3A)
- MAN Energy Solutions (Liste 3.3.7)
- MAN 324 Typ NF
- MB 326.0 / 325.0
- Mitsubishi Carisma (1996-2004)
- Mitsubishi Colt (2004-2007)
- MTU MTL 5048
- MWM (TR 2091)
- Opel GM B 040 0240
- Porsche (<1995)
- Saab (690 1599)

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de

- Same (<03/2017)
- Tesla (>2013)
- Volvo Trucks (<2005)
- VW TL 774 C

Также защищает:

- Alfa Romeo (1976-2005), ATLAS, Bentley (1980-2005), Ferrari (1979-2009), Fiat (1982-2005), Ford (<1997), Jaguar (1986-1999) Lada, Lancia (1976-2005), Lotus (1980-1999), Morgan, Toyota (>2015)

Спецификации

- AS 2108-2004
- ASTM D 3306, 4985
- BS6580:2010
- CUNA NC 956-16
- AFNOR NFR 15-601
- JIS K 2234:2206
- SAE J1034
- ÖNORM V 5123
- SANS 1251:2005
- China GB 29743-2013

Февраль 2021 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de