ALPINE® Hochtemperaturfett EP 2

Универсальная противозадирная консистентная смазка на основе литиевого мыльного комплекса

Характеристики

- Смешивается с большинством смазок с традиционным омылением.
- Отличная адгезионная способность на металлических поверхностях.
- Высокая устойчивость к термическим нагрузкам.
- Способствует уменьшению износа и способна к восприятию нагрузки благодаря противозадирным присадкам.
- Отличная поперечная устойчивость.
- Водостойкость.
- Препятствует образованию коррозии.

Инструкция по применению

ALPINE Hochtemperaturfett EP 2 подходит для смазывания всех типов высоконагруженных подшипников скольжения, качения и подшипников ступицы колеса при повышенных температурах, шарниров, шасси и опор подшипников с ударными и вибрационными нагрузками.
Для универсального применения в автомобилях, строительных машинах, сельско- и лесохозяйственной технике, в т.ч. в условиях влажной, пыльной и/или сухой атмосферы.
Рекомендуется также для скоростных подшипников колес легковых автомобилей.
При повторной смазке нельзя допускать наличия пыли или грязи на поверхностях.
Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Спецификации:

- DIN 51 825: KP2N-30
- ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCDHB 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	**ALPINE Hochtemperaturfett EP 2**
Класс согласно классификации национального института консистентных смазок США (NLG)	DIN 51 818	-	2
Мыло/загуститель	-	-	Литиевый комплекс
Цвет	визуальный	-	синий
Текстура	визуальный	-	гладкая
Эксплуатационная область температур	-	°C	от -30 до +150
Пенетрация	ISO 2137	0,1 мм	275–290
Испытание соленой водой на коррозию	ISO 51 802	Рейтинг	0–0
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	> 220
Вязкость (базовое масло) при 40 °C	ASTM D 7042	мм²/с	220
Давление потока при -30°C	DIN 51 805	гПа	1025

Август 2020 г.

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.

MITAN Mineralöl GmbH

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033
www.mitan-oil.de