

ALPINE® Brake Fluid DOT 4

Тормозная жидкость

Характеристики

- Синтетическая жидкость.
- Очень высокая температура кипения как сухой, так и увлажненной тормозной жидкости снижает образование паровых пузырей.
- Великолепная защита от коррозии всех металлических деталей тормозной системы.
- Хорошая защита от износа и образования пены.
- Совместима со всеми используемыми в тормозной системе уплотнениями и шлангами.

Инструкция по применению

Жидкость **ALPINE Brake Fluid DOT 4** рекомендуется для тормозных систем и сцеплений транспортных средств, для которых в соответствии с DOT 4 требуется использование синтетической тормозной жидкости.

Жидкость **ALPINE Brake Fluid DOT 4** можно смешивать со всеми синтетическими тормозными жидкостями аналогичного качества.

Особые указания:

- Хранить тормозную жидкость только в оригинальной закрытой таре.
- Тормозная жидкость может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.
- **Соблюдать инструкции производителя!**

Описание характеристик

Спецификации:

- FMVSS 116 DOT 4
- SAE J 1703
- ISO 4925

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Brake Fluid DOT 4
Плотность при 20°C	ASTM D4052	г/мл	1,06
Вязкость при -40°C	ASTM D7042	мм ² /с	< 1500
Температура кипения в состоянии поставки (мин.)	SAE J 1704	°C	> 230
Температура кипения увлажненной тормозной жидкости (мин.)	SAE J 1704	°C	> 155

Октябрь 2018 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.