

ALPINE® Fließfett EP 00/000

Универсальная противозадирная консистентная смазка для централизованных систем смазки

Характеристики

- Смешивается с большинством смазок с традиционным омылением.
- Великолепная пригодность для перекачки даже при низких температурах
- Отличная адгезионная способность на металлических поверхностях.
- Способствует уменьшению износа и способна к восприятию нагрузки благодаря противозадирным присадкам.
- Водостойкость.
- Не содержит свинца, бария и хрома.
- Стойкость к окислению и коррозии.

Инструкция по применению

Текущая консистентная смазка ALPINE Fließfett EP 00/000 – полужидкая текущая консистентная смазка для централизованных систем смазки грузовых автомобилей и стационарных машин, она применяется также в сельском и лесном хозяйстве или в надземном и подземном строительстве.
При повторной смазке нельзя допускать наличия пыли или грязи на поверхностях.
Подходит для централизованных систем смазки Willy Vogel AG.
Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Спецификации:

- DIN 51 826: GP00K-40
- ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB 00

Рекомендации:

- MB 264.0
- MAN 283 Li-P 00/000

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Fließfett EP 00/000
Класс согласно классификации Национального института консистентных смазок США (NLG)	DIN 51 818	-	00
Мыло/загуститель	-	-	Литиевое мыло
Цвет	визуальный	-	светло-зеленый
Текстура	визуальный	-	гладкая
Эксплуатационная область температур	-	°C	от -40 до +120
Пенетрация	ISO 2137	0,1 мм	430-440
Испытание соленой водой на коррозию	ISO 51 802	Рейтинг	0-0
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	> 160
Вязкость (базовое масло) при 40 °C	ASTM D 7042	мм ² /с	68
Давление потока при -35 °C	DIN 51 805	гПа	50

Февраль 2019 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.