

ALPINE® Gear Oil 85W-90 LS

Специальное трансмиссионное масло для гипоидной передачи

Характеристики

Масло **ALPINE Gear Oil 85W-90 LS** предназначено для ведущих осей с гипоидным зацеплением с самоблокирующимися дифференциалами. **ALPINE Gear Oil 85W-90 LS** содержит специальные присадки для ограничения проскальзывания (ограниченное скольжение – LS) и препятствует образованию шума при движении на поворотах.

- Предназначено специально для самоблокирующихся дифференциалов с многодисковыми муфтами.
- Отличная защита от коррозии, ржавчины и износа.
- Незначительное образование пены.
- Нейтральность по отношению к уплотнениям и цветным металлам.

Инструкция по применению

Масло **ALPINE Gear Oil 85W-90 LS** соответствует всем требованиям эффективности, которые предъявляются к гипоидным передачам с самоблокирующимися дифференциалами с многодисковыми муфтами. Оно подходит для комбинированных ступенчатых и осевых передач, а также для автомобилей с распределительными передачами. **ALPINE Gear Oil 85W-90 LS** можно использовать также для всех приводных осей, соответствующих API GL-5, с целью снижения сортности.

Описание характеристик

Спецификации:

- API GL-5 / LS
- MIL-L-2105 C/D
- ZF TE-ML 05

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Gear Oil 85W-90 LS
Плотность при 15 °C	DIN ISO 3675	кг/м ³	897
Вязкость при 40 °C	DIN 51 562	мм ² /с	145
Вязкость при 100 °C	DIN 51 562	мм ² /с	14,4
Индекс вязкости (ИВ)	DIN ISO 2909	-	97
Вязкость при -26°C	ASTM D2983	мПа с	130 000
Температура застывания	DIN ISO 3016	°C	-30
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	210

Май 2018 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.