

ALPINE® Mehrzweckfett 2

Универсальная литиевая консистентная смазка

Характеристики

- Смешивается с большинством смазок с традиционным омылением.
- Хорошая адгезионная способность.
- Устойчивость к срезам и окислению.
- Уменьшает износ.
- Водостойкость.
- Не содержит кислот.
- Препятствует образованию коррозии.

Инструкция по применению

Универсальная консистентная смазка **ALPINE Mehrzweckfett 2** подходит для смазывания всех типов подшипников качения и скольжения, а также шарниров с нормальной нагрузкой и при нормальных условиях и температуре. Она предназначена для универсального использования в автомобилях, строительных машинах и сельскохозяйственном оборудовании.

При повторной смазке нельзя допускать наличия пыли или грязи на поверхностях.

Соблюдать инструкции производителя.

Описание характеристик

Спецификации:

- DIN 51 825: K2K-30
- ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHA 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Mehrzweckfett 2
Класс согласно классификации Национального института консистентных смазок США (NLG)	DIN 51 818	-	2
Мыло/загуститель	-	-	Литиевое мыло
Цвет	визуальный	-	Натуральный цвет
Текстура	визуальный	-	гладкая
Эксплуатационная область температур	-	°C	от -30 до +120
Пенетрация	ISO 2137	0,1 мм	280-300
Испытание соленой водой на коррозию	ISO 51 802	Рейтинг	0-0
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	190
Вязкость (базовое масло) при 40 °C	ASTM D 7042	мм ² /с	110

Февраль 2019 года

* соответствует требованиям OEM-производителя.
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.