

# ALPINE® Mehrzweckfett EP 2

## Универсальная противозадирная литиевая консистентная смазка

### Характеристики

- Смешивается с большинством смазок с традиционным омылением.
- Отличная адгезионная способность на металлических поверхностях.
- Способствует уменьшению износа и способна к восприятию нагрузки благодаря противозадирным присадкам.
- Отличная поперечная устойчивость.
- Водостойкость.
- Препятствует образованию коррозии.

### Инструкция по применению

Универсальная противозадирная смазка **ALPINE Mehrzweckfett EP 2** подходит для смазывания всех типов высоконагруженных подшипников скольжения, качения и подшипников ступицы колеса при повышенных температурах, шарниров, шасси и опор подшипников с ударными и вибрационными нагрузками. Для универсального применения в автомобилях, строительных машинах, сельско- и лесохозяйственной технике, в т.ч. в условиях влажной, пыльной и/или сухой атмосферы.

При повторной смазке нельзя допускать наличия пыли или грязи на поверхностях.

**Соблюдать инструкции производителя.**

### Описание характеристик

#### Спецификации:

- DIN 51 825: KP2K-30
- ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XCCHB 2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОДЫ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALPINE Mehrzweckfett EP 2
Класс согласно классификации Национального института консистентных смазок США (NLG)	DIN 51 818	-	2
Мыло/загуститель	-	-	Литиевое мыло
Цвет	визуальный	-	коричневатый
Текстура	визуальный	-	гладкая
Эксплуатационная область температур	-	°C	от -30 до +130
Пенетрация	ISO 2137	0,1 мм	280-300
Испытание соленой водой на коррозию	ISO 51 802	Рейтинг	0-0
Температура каплепадения	DIN ISO 2176	°C	>180
Вязкость (базовое масло) при 40 °C	ASTM D 7042	мм <sup>2</sup> /с	220

Август 2020 г.

\* соответствует требованиям OEM-производителя.  
Приведенные значения могут колебаться в принятых на рынке рамках.